RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

LINDE

Linde E45 600HL TRIPLEX

Frontal elétrico

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**E45 600HL TRIPLEX**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Altura de elevação	**3,10 m**
Peso operacional	**7435 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**3100 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2419 mm**
Elevação livre h2	**150 mm**
Altura do mastro estendido h4	**4017 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2415 mm**
Altura do assento h7	**1292 mm**
Largura do veículo b1	**1454 mm**
Largura de via dianteira b10	**1159 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2901 mm**
Distância entre eixos y	**2070 mm**
Distância livre ao solo m1	**158 mm**
Raio de viragem Wa	**2391 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**4347 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**4216 mm**

Desempenho e mastro

Velocidade de deslocação com carga	**20 km/h**

Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**5000 kg**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**80 V**
Capacidade da bateria	**930 Ah**
Energia por ciclo de carga	**59,52 kWh**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.