RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

LINDE

Linde R20F

Retrátil · Elétrico · 2 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**R20F**
Tipologia	**Retrátil**
Capacidade nominal	**2 t**
Altura de elevação	**6,25 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**4360 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**6250 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2800 mm**
Elevação livre h2	**2070 mm**
Altura do mastro estendido h4	**7000 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2215 mm**
Altura do assento h7	**1087 mm**
Comprimento sem garfos l2	**1323 mm**
Distância entre eixos y	**1505 mm**
Distância livre ao solo m1	**81 mm**
Raio de viragem Wa	**1772 mm**
Distância à carga x	**449 mm**

Desempenho e mastro

Tipo de rodas	**Poliuretano**
Potência do motor de tração	**7,2 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**13 km/h**

Velocidade de deslocação sem carga	**13 km/h**
Capacidade de subida com carga	**10 %**
Capacidade de subida sem carga	**15 %**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**48 V**
Capacidade da bateria	**465 Ah**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, sem carga	**2550 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**1810 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.