RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

LINDE

Linde R25

Retrátil · Elétrico · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**R25**
Tipologia	**Retrátil**
Capacidade nominal	**2,5 t**
Altura de elevação	**7,50 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**4960 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**7500 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**3367 mm**
Elevação livre h2	**2637 mm**
Altura do mastro estendido h4	**8250 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2215 mm**
Altura do assento h7	**1087 mm**
Comprimento sem garfos l2	**1405 mm**
Distância entre eixos y	**1665 mm**
Distância livre ao solo m1	**81 mm**
Raio de viragem Wa	**1932 mm**
Distância à carga x	**527 mm**

Desempenho e mastro

Tipo de rodas	**Poliuretano**
Potência do motor de tração	**7,2 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**13 km/h**

Velocidade de deslocação sem carga	**13 km/h**
Capacidade de subida com carga	**9 %**
Capacidade de subida sem carga	**14 %**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**48 V**
Capacidade da bateria	**620 Ah**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, sem carga	**2880 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**2080 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.