RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

LINDE

Linde X20 600

Frontal elétrico · Elétrico · 2 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**X20 600**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**2 t**
Altura de elevação	**3,10 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**4837 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**3095 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2220 mm**
Elevação livre h2	**150 mm**
Altura do mastro estendido h4	**3852 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2225 mm**
Altura do assento h7	**1156 mm**
Largura do veículo b1	**1256 mm**
Largura de via dianteira b10	**1008 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2671 mm**
Distância entre eixos y	**1835 mm**
Distância livre ao solo m1	**119 mm**
Raio de viragem Wa	**2352 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**4208 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**4008 mm**
Distância à carga x	**456 mm**

Desempenho e mastro

Classe do porta-garfos FEM	**FEM 2A**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Velocidade de deslocação com carga	**22 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**22 km/h**
Capacidade de subida com carga	**22,2 %**
Capacidade de subida sem carga	**33,2 %**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**90 V**
Capacidade da bateria	**670 Ah**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**5663 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**2513 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**1174 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**2324 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.