RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB16CN2

Frontal elétrico · Elétrico · 1,6 t

Máquina

Fabricante	**Mitsubishi**
Modelo	**FB16CN2**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**1,6 t**
Altura de elevação	**3,29 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**2944 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**3290 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2125 mm**
Elevação livre h2	**80 mm**
Altura do mastro estendido h4	**4335 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2050 mm**
Altura do assento h7	**1035 mm**
Largura do veículo b1	**1090 mm**
Largura de via dianteira b10	**930 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2002 mm**
Distância entre eixos y	**1394 mm**
Distância livre ao solo m1	**95 mm**
Raio de viragem Wa	**1662 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3333 mm**
Distância à carga x	**343 mm**

Desempenho e mastro

Classe do porta-garfos FEM	**FEM 2A**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Velocidade de deslocação com carga	**17 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**17 km/h**
Capacidade de subida com carga	**15 %**
Capacidade de subida sem carga	**25 %**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.