RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB16N2

Frontal elétrico · Elétrico · 1,6 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Mitsubishi** |
| Modelo | **FB16N2** |
| Tipologia | **Frontal elétrico** |
| Capacidade nominal | **1,6 t** |
| Altura de elevação | **3,29 m** |
| Alimentação | **Elétrico** |
| Peso operacional | **2957 kg** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Distância ao centro de gravidade da carga | **500 mm** |
| Altura de elevação h3 | **3290 mm** |
| Altura do mastro recolhido h1 | **2125 mm** |
| Elevação livre h2 | **80 mm** |
| Altura do mastro estendido h4 | **4335 mm** |
| Altura do tejadilho de proteção h6 | **2050 mm** |
| Altura do assento h7 | **1035 mm** |
| Largura do veículo b1 | **1090 mm** |
| Largura de via dianteira b10 | **930 mm** |
| Comprimento sem garfos l2 | **2110 mm** |
| Distância entre eixos y | **1502 mm** |
| Distância livre ao solo m1 | **95 mm** |
| Raio de viragem Wa | **1770 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200) | **3441 mm** |
| Distância à carga x | **343 mm** |

## Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Classe do porta-garfos FEM | **FEM 2A** |
| Tipo de rodas | **Superelástica** |
| Velocidade de deslocação com carga | **17 km/h** |
| Velocidade de deslocação sem carga | **17 km/h** |
| Capacidade de subida com carga | **15 %** |
| Capacidade de subida sem carga | **26 %** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.