RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB30ACN

Elétrico · 3 t

Máquina

Fabricante	**Mitsubishi**
Modelo	**FB30ACN**
Capacidade nominal	**3 t**
Altura de elevação	**3,27 m**
Alimentação	**Elétrico**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**3270 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2165 mm**
Elevação livre h2	**100 mm**
Altura do mastro estendido h4	**4325 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2240 mm**
Altura do assento h7	**1130 mm**
Largura do veículo b1	**1190 mm**
Largura de via dianteira b10	**950 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2417 mm**
Distância entre eixos y	**1585 mm**
Distância livre ao solo m1	**115 mm**
Raio de viragem Wa	**1920 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3690 mm**

Desempenho e mastro

Tipo de rodas	**Superelástica**
Velocidade de deslocação com carga	**20 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**

Capacidade de subida com carga	**13 %**
Capacidade de subida sem carga	**22 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**3000 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**2700 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**3000 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**2700 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2900 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**2700 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2625 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**2475 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.