RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB40N-A1

Elétrico · 4 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Mitsubishi** |
| Modelo | **FB40N-A1** |
| Capacidade nominal | **4 t** |
| Altura de elevação | **3,30 m** |
| Alimentação | **Elétrico** |
| Peso operacional | **7290 kg** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Distância ao centro de gravidade da carga | **500 mm** |
| Altura de elevação h3 | **3300 mm** |
| Altura do mastro recolhido h1 | **2420 mm** |
| Elevação livre h2 | **150 mm** |
| Altura do mastro estendido h4 | **4205 mm** |
| Altura do tejadilho de proteção h6 | **2340 mm** |
| Altura do assento h7 | **1320 mm** |
| Largura do veículo b1 | **1370 mm** |
| Largura de via dianteira b10 | **1143 mm** |
| Comprimento sem garfos l2 | **2825 mm** |
| Distância entre eixos y | **1946 mm** |
| Distância livre ao solo m1 | **150 mm** |
| Raio de viragem Wa | **2289 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200) | **4125 mm** |
| Distância à carga x | **540 mm** |

## Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Classe do porta-garfos FEM | **FEM 3A** |

| | |
|---|---|
| Tipo de rodas | **Superelástica** |
| Velocidade de deslocação com carga | **18 km/h** |
| Velocidade de deslocação sem carga | **20 km/h** |
| Capacidade de subida com carga | **15 %** |
| Capacidade de subida sem carga | **23 %** |

## Bateria e alimentação

| | |
|---|---|
| Tensão da bateria | **80 V** |
| Capacidade da bateria | **775 Ah** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.