RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50CN

Elétrico · 4,99 t

Máquina

Fabricante	**Mitsubishi**
Modelo	**FB50CN**
Capacidade nominal	**4,99 t**
Altura de elevação	**3,30 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**7991 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**3300 mm**
Elevação livre h2	**150 mm**
Altura do mastro estendido h4	**4205 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2340 mm**
Altura do assento h7	**1320 mm**
Largura do veículo b1	**1450 mm**
Largura de via dianteira b10	**1154 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2825 mm**
Distância entre eixos y	**1946 mm**
Distância livre ao solo m1	**150 mm**
Raio de viragem Wa	**2289 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**4125 mm**
Distância à carga x	**540 mm**

Desempenho e mastro

Classe do porta-garfos FEM	**FEM 3A**
Tipo de rodas	**Superelástica**

Velocidade de deslocação com carga	**18 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**
Capacidade de subida com carga	**14 %**
Capacidade de subida sem carga	**22 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4000 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4000 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4000 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4000 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4000 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**3900 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**3900 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**3650 kg**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**80 V**
Capacidade da bateria	**775 Ah**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.