RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

NOBLELIFT

Noblelift CBT15

Retrátil · Elétrico · 1,5 t

Máquina

Fabricante	**Noblelift**
Modelo	**CBT15**
Tipologia	**Retrátil**
Capacidade nominal	**1,5 t**
Altura de elevação	**6,20 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**4150 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**6200 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2575 mm**
Elevação livre h2	**2050 mm**
Altura do mastro estendido h4	**7116 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2260 mm**
Altura do assento h7	**260 mm**
Largura do veículo b1	**1130 mm**
Largura de via dianteira b10	**952 mm**
Comprimento sem garfos l2	**1700 mm**
Distância entre eixos y	**1158 mm**
Distância livre ao solo m1	**50 mm**
Raio de viragem Wa	**1406 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**3185 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3060 mm**
Distância à carga x	**330 mm**

Desempenho e mastro

Classe do porta-garfos FEM	**FEM 2A**
Tipo de rodas	**Borracha maciça**
Velocidade de deslocação com carga	**11 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**11 km/h**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**36 V**
Capacidade da bateria	**700 Ah**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.