RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

NOBLELIFT

Noblelift RT25ST2

Retrátil · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Noblelift**
Modelo	**RT25ST2**
Tipologia	**Retrátil**
Capacidade nominal	**2,5 t**
Altura de elevação	**7,00 m**
Peso operacional	**3530 kg**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**7000 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**3068 mm**
Elevação livre h2	**2397 mm**
Altura do mastro estendido h4	**7910 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2260 mm**
Largura de via dianteira b10	**990 mm**
Comprimento sem garfos l2	**1400 mm**
Distância entre eixos y	**1650 mm**
Distância livre ao solo m1	**75 mm**
Raio de viragem Wa	**1885 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**2950 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**2920 mm**

Desempenho e mastro

Potência do motor de tração	**5,5 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**9,5 km/h**

Velocidade de deslocação sem carga	**9,5 km/h**
Capacidade de subida com carga	**10 %**
Capacidade de subida sem carga	**15 %**

Bateria e alimentação

Tensão da bateria	**48 V**
Capacidade da bateria	**420 Ah**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.