RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

STILL

STILL R 60-30 (1995-2005)

Frontal elétrico · Elétrico · 3 t

VALOR EM NOVO INDICATIVO
€ 35.500

ÍNDICE IEQ
0,56

Valor em novo indicativo: Estimativa indicativa do valor em novo deste modelo, reconstruída a partir de dados de mercado: não é a tabela de preços oficial do fabricante.

O que é o índice IEQ: O IEQ (índice de eficiência em altura) indica que parte da capacidade nominal a máquina mantém quando trabalha a alturas de elevação elevadas. Quanto mais próximo de 1 for o valor, menos a capacidade desce à medida que o mastro sobe. Com um índice baixo, em altura poderá movimentar cargas bastante mais leves do que a capacidade nominal sugere.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**R 60-30 (1995-2005)**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**3 t**
Altura de elevação	**3,43 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**1863 kg**
Estado comercial	**Usado, fora de produção**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**3430 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2000 mm**
Altura do mastro estendido h4	**3600 mm**
Largura do veículo b1	**1192 mm**
Largura de via dianteira b10	**945 mm**
Comprimento sem garfos l2	**2426 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**3765 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3965 mm**

Distância à carga x	**395 mm**

Desempenho e mastro

Capacidade residual à altura máxima	**1450 kg**
Tipo de mastro	**Standard**
Classe do porta-garfos FEM	**FEM 3**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Potência do motor de tração	**12 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**16 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**16 km/h**
Capacidade de subida com carga	**20 %**
Capacidade de subida sem carga	**24 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**3000 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**2700 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2550 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**2200 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2050 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**1700 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**1450 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**1200 kg**

Bateria e alimentação

Tecnologia da bateria	**Chumbo-ácido**
Tensão da bateria	**80 V**
Capacidade da bateria	**700 Ah**
Potência do carregador	**7 kW**
Energia por ciclo de carga	**67,2 kWh**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.