RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

STILL

STILL RX 60-25 (Serie 1) (2007-2017)

Frontal elétrico · Elétrico · 2,5 t

VALOR EM NOVO INDICATIVO
€ 35.000

ÍNDICE IEQ
0,60

Valor em novo indicativo: Estimativa indicativa do valor em novo deste modelo, reconstruída a partir de dados de mercado: não é a tabela de preços oficial do fabricante.

O que é o índice IEQ: O IEQ (índice de eficiência em altura) indica que parte da capacidade nominal a máquina mantém quando trabalha a alturas de elevação elevadas. Quanto mais próximo de 1 for o valor, menos a capacidade desce à medida que o mastro sobe. Com um índice baixo, em altura poderá movimentar cargas bastante mais leves do que a capacidade nominal sugere.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-25 (Serie 1) (2007-2017)**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**2,5 t**
Altura de elevação	**3,02 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**4585 kg**
Estado comercial	**Usado, fora de produção**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**3020 mm**
Altura do mastro estendido h4	**3650 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2210 mm**
Largura do veículo b1	**1199 mm**
Comprimento sem garfos l2	**3353 mm**
Raio de viragem Wa	**2185 mm**
Distância à carga x	**383 mm**

Desempenho e mastro

Capacidade residual à altura máxima	**1600 kg**
Tipo de mastro	**Standard**
Classe do porta-garfos FEM	**FEM 2**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Velocidade de deslocação com carga	**20 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**
Capacidade de subida com carga	**25,5 %**
Capacidade de subida sem carga	**29,7 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2500 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**2310 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2500 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**1900 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**2050 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**1500 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**1600 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**1150 kg**

Bateria e alimentação

Tecnologia da bateria	**Chumbo-ácido**
Tensão da bateria	**80 V**
Potência do carregador	**0 kW**
Energia por ciclo de carga	**0 kWh**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.