RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

STILL

STILL RX 60-50-600 Plus (2019-2023)

Frontal elétrico · Elétrico · 2,5 t

VALOR EM NOVO INDICATIVO
€ 59.500

ÍNDICE IEQ
0,80

Valor em novo indicativo: Estimativa indicativa do valor em novo deste modelo, reconstruída a partir de dados de mercado: não é a tabela de preços oficial do fabricante.

O que é o índice IEQ: O IEQ (índice de eficiência em altura) indica que parte da capacidade nominal a máquina mantém quando trabalha a alturas de elevação elevadas. Quanto mais próximo de 1 for o valor, menos a capacidade desce à medida que o mastro sobe. Com um índice baixo, em altura poderá movimentar cargas bastante mais leves do que a capacidade nominal sugere.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-50-600 Plus (2019-2023)**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**2,5 t**
Altura de elevação	**3,02 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**4840 kg**
Estado comercial	**Usado, fora de produção**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**3020 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2200 mm**
Elevação livre h2	**160 mm**
Altura do mastro estendido h4	**3800 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2210 mm**
Altura do assento h7	**1262 mm**
Largura do veículo b1	**1199 mm**
Largura de via dianteira b10	**992 mm**

Comprimento sem garfos l2	**2358 mm**
Distância entre eixos y	**1595 mm**
Distância livre ao solo m1	**125 mm**
Raio de viragem Wa	**2032 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**3882 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**3683 mm**
Distância à carga x	**525 mm**

Desempenho e mastro

Capacidade residual à altura máxima	**3400 kg**
Tipo de mastro	**Standard**
Classe do porta-garfos FEM	**FEM 3**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Potência do motor de tração	**15 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**19 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**
Capacidade de subida com carga	**21,3 %**
Capacidade de subida sem carga	**29,5 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4500 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4500 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4000 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4000 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**3400 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**3400 kg**

Bateria e alimentação

Tecnologia da bateria	**Chumbo-ácido**
Tensão da bateria	**80 V**
Capacidade da bateria	**930 Ah**
Potência do carregador	**9,3 kW**
Energia por ciclo de carga	**89,3 kWh**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**6514 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**2505 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**905 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**2414 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.