RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

STILL

STILL RX 60-50 Plus (2019-2023)

Frontal elétrico · Elétrico · 4,99 t

VALOR EM NOVO INDICATIVO
€ 57.500

ÍNDICE IEQ
0,68

Valor em novo indicativo: Estimativa indicativa do valor em novo deste modelo, reconstruída a partir de dados de mercado: não é a tabela de preços oficial do fabricante.

O que é o índice IEQ: O IEQ (índice de eficiência em altura) indica que parte da capacidade nominal a máquina mantém quando trabalha a alturas de elevação elevadas. Quanto mais próximo de 1 for o valor, menos a capacidade desce à medida que o mastro sobe. Com um índice baixo, em altura poderá movimentar cargas bastante mais leves do que a capacidade nominal sugere.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-50 Plus (2019-2023)**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**4,99 t**
Altura de elevação	**2,98 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**7164 kg**
Estado comercial	**Usado, fora de produção**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**500 mm**
Altura de elevação h3	**2980 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2300 mm**
Elevação livre h2	**160 mm**
Altura do mastro estendido h4	**3987 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2333 mm**
Altura do assento h7	**1342 mm**
Largura do veículo b1	**1399 mm**
Largura de via dianteira b10	**1104 mm**

Comprimento sem garfos l2	**2911 mm**
Distância entre eixos y	**2046 mm**
Distância livre ao solo m1	**126 mm**
Raio de viragem Wa	**2550 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**4475 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**4275 mm**
Distância à carga x	**525 mm**

Desempenho e mastro

Capacidade residual à altura máxima	**3400 kg**
Tipo de mastro	**Standard**
Classe do porta-garfos FEM	**FEM 3**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Potência do motor de tração	**2x11 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**20 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**
Capacidade de subida com carga	**9,2 %**
Capacidade de subida sem carga	**16,3 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**5000 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4500 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4500 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**3900 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**4000 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**3400 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**3400 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**2600 kg**

Bateria e alimentação

Tecnologia da bateria	**Chumbo-ácido**
Tensão da bateria	**80 V**
Capacidade da bateria	**840 Ah**
Potência do carregador	**8,4 kW**
Energia por ciclo de carga	**80,6 kWh**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**10971 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**3457 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**1183 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**3707 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.