RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014-2021)

Frontal elétrico · Elétrico · 6 t

VALOR EM NOVO INDICATIVO
€ 79.000

ÍNDICE IEQ
0,77

Valor em novo indicativo: Estimativa indicativa do valor em novo deste modelo, reconstruída a partir de dados de mercado: não é a tabela de preços oficial do fabricante.

O que é o índice IEQ: O IEQ (índice de eficiência em altura) indica que parte da capacidade nominal a máquina mantém quando trabalha a alturas de elevação elevadas. Quanto mais próximo de 1 for o valor, menos a capacidade desce à medida que o mastro sobe. Com um índice baixo, em altura poderá movimentar cargas bastante mais leves do que a capacidade nominal sugere.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-70 (2014-2021)**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**6 t**
Altura de elevação	**3,55 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**10.477 kg**
Estado comercial	**Usado, fora de produção**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**3550 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2710 mm**
Elevação livre h2	**110 mm**
Altura do mastro estendido h4	**4440 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2697 mm**
Altura do assento h7	**1719 mm**
Largura do veículo b1	**1597 mm**
Largura de via dianteira b10	**1306 mm**

Comprimento sem garfos l2	**3440 mm**
Distância entre eixos y	**2285 mm**
Distância livre ao solo m1	**220 mm**
Raio de viragem Wa	**3007 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**5107 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**4907 mm**
Distância à carga x	**580 mm**

Desempenho e mastro

Capacidade residual à altura máxima	**5600 kg**
Tipo de mastro	**Standard**
Classe do porta-garfos FEM	**FEM 4**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Potência do motor de tração	**80 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**20 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**20 km/h**
Capacidade de subida com carga	**33 %**
Capacidade de subida sem carga	**32 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**7000 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**6400 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**6600 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**5900 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**6200 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**5400 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**5600 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4800 kg**

Bateria e alimentação

Tecnologia da bateria	**Chumbo-ácido**
Potência do carregador	**0 kW**
Energia por ciclo de carga	**0 kWh**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**14854 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**5415 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**1623 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**5062 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.