RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014+)

Frontal elétrico · Elétrico · 7 t

VALOR EM NOVO INDICATIVO
€ 81.500

ÍNDICE IEQ
0,77

Valor em novo indicativo: Estimativa indicativa do valor em novo deste modelo, reconstruída a partir de dados de mercado: não é a tabela de preços oficial do fabricante.

O que é o índice IEQ: O IEQ (índice de eficiência em altura) indica que parte da capacidade nominal a máquina mantém quando trabalha a alturas de elevação elevadas. Quanto mais próximo de 1 for o valor, menos a capacidade desce à medida que o mastro sobe. Com um índice baixo, em altura poderá movimentar cargas bastante mais leves do que a capacidade nominal sugere.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**RX 60-70 (2014+)**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**7 t**
Altura de elevação	**4,70 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**12.130 kg**
Estado comercial	**Novo, em produção**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**4700 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**2650 mm**
Elevação livre h2	**1850 mm**
Altura do mastro estendido h4	**5530 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2720 mm**
Altura do assento h7	**1345 mm**
Largura do veículo b1	**1798 mm**
Largura de via dianteira b10	**1440 mm**

Comprimento sem garfos l2	**3243 mm**
Distância entre eixos y	**2225 mm**
Distância livre ao solo m1	**165 mm**
Raio de viragem Wa	**2890 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**4932 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200)	**4732 mm**
Distância à carga x	**580 mm**

Desempenho e mastro

Capacidade residual à altura máxima	**5400 kg**
Tipo de mastro	**Standard**
Classe do porta-garfos FEM	**FEM 4**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Potência do motor de tração	**2x15 kW**
Velocidade de deslocação com carga	**16 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**16 km/h**
Capacidade de subida com carga	**13 %**
Capacidade de subida sem carga	**18 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**7000 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**6400 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**6600 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**5900 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**6200 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**5400 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**5600 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**4800 kg**

Bateria e alimentação

Tecnologia da bateria	**Chumbo-ácido**
Tensão da bateria	**80 V**
Capacidade da bateria	**1240 Ah**
Potência do carregador	**14,9 kW**
Energia por ciclo de carga	**119 kWh**

Cargas por eixo

Carga no eixo dianteiro, com carga	**17180 kg**
Carga no eixo dianteiro, sem carga	**5330 kg**
Carga no eixo traseiro, com carga	**1950 kg**
Carga no eixo traseiro, sem carga	**6800 kg**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.