RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

STILL

STILL SXV-CB 10 (2008-2018)

Frontal elétrico · Elétrico · 1 t

VALOR EM NOVO INDICATIVO
€ 19.000

ÍNDICE IEQ
0,60

Valor em novo indicativo: Estimativa indicativa do valor em novo deste modelo, reconstruída a partir de dados de mercado: não é a tabela de preços oficial do fabricante.

O que é o índice IEQ: O IEQ (índice de eficiência em altura) indica que parte da capacidade nominal a máquina mantém quando trabalha a alturas de elevação elevadas. Quanto mais próximo de 1 for o valor, menos a capacidade desce à medida que o mastro sobe. Com um índice baixo, em altura poderá movimentar cargas bastante mais leves do que a capacidade nominal sugere.

Máquina

Fabricante	**STILL**
Modelo	**SXV-CB 10 (2008-2018)**
Tipologia	**Frontal elétrico**
Capacidade nominal	**1 t**
Altura de elevação	**5,38 m**
Alimentação	**Elétrico**
Peso operacional	**2590 kg**
Estado comercial	**Usado, fora de produção**

Dimensões e medidas gerais

Distância ao centro de gravidade da carga	**600 mm**
Altura de elevação h3	**5380 mm**
Altura do mastro recolhido h1	**1990 mm**
Altura do mastro estendido h4	**6040 mm**
Altura do tejadilho de proteção h6	**2190 mm**
Largura do veículo b1	**828 mm**
Comprimento sem garfos l2	**1454 mm**
Raio de viragem Wa	**1320 mm**
Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200)	**2958 mm**

Distância à carga x	**195 mm**

Desempenho e mastro

Capacidade residual à altura máxima	**550 kg**
Tipo de mastro	**Standard**
Classe do porta-garfos FEM	**FEM 2**
Tipo de rodas	**Superelástica**
Velocidade de deslocação com carga	**8 km/h**
Velocidade de deslocação sem carga	**12 km/h**
Capacidade de subida com carga	**8 %**
Capacidade de subida sem carga	**15 %**

Capacidades residuais e diagrama de cargas

Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**1000 kg**
Capacidade máx. a 3000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**850 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**900 kg**
Capacidade máx. a 4000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**750 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**750 kg**
Capacidade máx. a 5000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**600 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 500 mm)	**550 kg**
Capacidade máx. a 6000 mm (centro de gravidade 600 mm)	**450 kg**

Bateria e alimentação

Tecnologia da bateria	**Chumbo-ácido**
Tensão da bateria	**24 V**
Capacidade da bateria	**300 Ah**
Potência do carregador	**0,9 kW**
Energia por ciclo de carga	**8,6 kWh**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.