RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

YALE

# Yale FB15RZ

1,5 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Yale** |
| Modelo | **FB15RZ** |
| Capacidade nominal | **1,5 t** |
| Altura de elevação | **3,00 m** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Distância ao centro de gravidade da carga | **500 mm** |
| Altura de elevação h3 | **3000 mm** |
| Altura do mastro recolhido h1 | **1995 mm** |
| Elevação livre h2 | **110 mm** |
| Altura do mastro estendido h4 | **3611 mm** |
| Altura do tejadilho de proteção h6 | **2076 mm** |
| Altura do assento h7 | **1119 mm** |
| Largura do veículo b1 | **1070 mm** |
| Largura de via dianteira b10 | **910 mm** |
| Comprimento sem garfos l2 | **2137 mm** |
| Distância entre eixos y | **1420 mm** |
| Distância livre ao solo m1 | **63 mm** |
| Raio de viragem Wa | **1857 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 800×1200) | **3299 mm** |
| Largura do corredor de trabalho Ast (palete 1000×1200) | **3299 mm** |
| Distância à carga x | **408 mm** |

## Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Classe do porta-garfos FEM | **FEM 2A** |

| | |
|---|---|
| Potência do motor de tração | **6 kW** |
| Velocidade de deslocação com carga | **14,9 km/h** |
| Velocidade de deslocação sem carga | **15,9 km/h** |
| Capacidade de subida com carga | **7,7 %** |
| Capacidade de subida sem carga | **11,4 %** |

## Cargas por eixo

| | |
|---|---|
| Carga no eixo dianteiro, com carga | **3879 kg** |
| Carga no eixo dianteiro, sem carga | **1419 kg** |
| Carga no eixo traseiro, com carga | **527 kg** |
| Carga no eixo traseiro, sem carga | **1488 kg** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.