RENT4WORK

Ficha técnica
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

DINGLI

Dingli JCPT3225HRT

Plataforma tesoura híbrida · Híbrido · 1 t

Máquina

Fabricante	**Dingli**
Modelo	**JCPT3225HRT**
Tipologia	**Plataforma tesoura híbrida**
Capacidade nominal	**1 t**
Altura da plataforma	**30,00 m**
Alimentação	**Híbrido**
Peso operacional	**24.610 kg**

Plataforma

Altura de trabalho máxima	**32000 mm**
Altura de plataforma máxima	**30000 mm**
Comprimento da plataforma	**6200 mm**
Avanço da extensão	**2100 mm**
Capacidade da extensão	**1000 kg**
Ocupantes máximos, interior	**4**
Ocupantes máximos, exterior	**4**

Dimensões e medidas gerais

Largura do veículo b1	**2550 mm**
Comprimento total l2	**6730 mm**
Altura total com guarda-corpos levantados	**4130 mm**
Altura total com guarda-corpos rebatidos	**3190 mm**
Distância entre eixos y	**4860 mm**
Distância livre ao solo m1	**200 mm**
Raio de viragem interior	**3800 mm**
Raio de viragem Wa	**6300 mm**

Desempenho e mastro

Velocidade de deslocação, máquina recolhida	**3,5 km/h**
Velocidade de deslocação em altura	**0,3 km/h**
Inclinação máxima superável	**30 %**

Bateria e alimentação

Tecnologia da bateria	**Li-Ion**
Tensão da bateria	**80 V**
Capacidade da bateria	**420 Ah**

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.