RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento gerado em 23 de novembro de 2026

DINGLI

# Dingli S045-RS

Plataforma tesoura elétrica · Elétrico · 230 kg

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Dingli** |
| Modelo | **S045-RS** |
| Tipologia | **Plataforma tesoura elétrica** |
| Capacidade nominal | **230 kg** |
| Altura da plataforma | **4,50 m** |
| Alimentação | **Elétrico** |
| Peso operacional | **1200 kg** |

## Plataforma

| | |
|---|---|
| Altura de trabalho máxima | **6500 mm** |
| Altura de plataforma máxima | **4500 mm** |
| Comprimento da plataforma | **1440 mm** |
| Capacidade da extensão | **113 kg** |
| Ocupantes máximos, interior | **2** |
| Ocupantes máximos, exterior | **1** |

## Dimensões e medidas gerais

| | |
|---|---|
| Largura do veículo b1 | **760 mm** |
| Comprimento total l2 | **1580 mm** |
| Altura total com guarda-corpos levantados | **2050 mm** |
| Altura total com guarda-corpos rebatidos | **1680 mm** |
| Distância entre eixos y | **1120 mm** |
| Raio de viragem interior | **0 mm** |
| Raio de viragem Wa | **1300 mm** |

## Desempenho e mastro

| | |
|---|---|
| Tipo de rodas | **Não marcantes** |
| Velocidade de deslocação, máquina recolhida | **4,5 km/h** |
| Velocidade de deslocação em altura | **0,6 km/h** |
| Inclinação máxima superável | **25 %** |
| Inclinação lateral admissível | **1,5 °** |
| Inclinação longitudinal admissível | **3 °** |

## Bateria e alimentação

| | |
|---|---|
| Tensão da bateria | **24 V** |
| Capacidade da bateria | **115 Ah** |

Dados obtidos das fichas técnicas dos fabricantes.