RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

EP

# Ep CPD15TVL

Frontal electric · 1,5 t

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **Ep** |
| Model | **CPD15TVL** |
| Tipologie | **Frontal electric** |
| Capacitate nominală | **1,5 t** |
| Înălțime de ridicare | **3,00 m** |
| Greutate operațională | **2950 kg** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **500 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **3000 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2075 mm** |
| Cursă liberă h2 | **100 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **4055 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2078 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1050 mm** |
| Lățime vehicul b1 | **1070 mm** |
| Ecartament față b10 | **943 mm** |
| Lungime fără furci l2 | **1813 mm** |
| Ampatament y | **1230 mm** |
| Gardă la sol m1 | **92 mm** |
| Rază de virare Wa | **1450 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **3300 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **3175 mm** |
| Distanța sarcinii x | **420 mm** |

Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Viteză de deplasare cu sarcină | **13 km/h** |
| Viteză de deplasare fără sarcină | **14 km/h** |
| Capacitate de urcare a pantei cu sarcină | **10 %** |
| Capacitate de urcare a pantei fără sarcină | **15 %** |

## Baterie și alimentare

| | |
|---|---|
| Tensiune baterie | **80 V** |
| Capacitate baterie | **150 Ah** |

## Sarcini pe axe

| | |
|---|---|
| Sarcină pe axa față, cu sarcină | **3928 kg** |
| Sarcină pe axa față, fără sarcină | **1305 kg** |
| Sarcină pe axa spate, cu sarcină | **522 kg** |
| Sarcină pe axa spate, fără sarcină | **1645 kg** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.