RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

HYSTER

Hyster E4.0XN

4 t

Utilaj

Producător	**Hyster**
Model	**E4.0XN**
Capacitate nominală	**4 t**
Înălțime de ridicare	**3,00 m**
Greutate operațională	**7217 kg**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3000 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2134 mm**
Cursă liberă h2	**100 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**3783 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2388 mm**
Înălțime scaun h7	**1324 mm**
Lungime fără furci l2	**2451 mm**
Ampatament y	**1574 mm**
Gardă la sol m1	**90 mm**
Rază de virare Wa	**2165 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4012 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3812 mm**
Distanța sarcinii x	**447 mm**

Performanțe și catarg

Putere motor tracțiune	**21 kW**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3870 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3520 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3860 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3500 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3630 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3310 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.