RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

HYSTER

# Hyster H5.0UT

Frontal diesel · 5 t

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **Hyster** |
| Model | **H5.0UT** |
| Tipologie | **Frontal diesel** |
| Capacitate nominală | **5 t** |
| Înălțime de ridicare | **3,00 m** |
| Greutate operațională | **8360 kg** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **600 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **3000 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2500 mm** |
| Cursă liberă h2 | **205 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **4425 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2450 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1400 mm** |
| Lățime vehicul b1 | **2020 mm** |
| Ecartament față b10 | **1489 mm** |
| Lungime fără furci l2 | **3495 mm** |
| Ampatament y | **2300 mm** |
| Gardă la sol m1 | **200 mm** |
| Rază de virare Wa | **3250 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **5260 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **5260 mm** |
| Distanța sarcinii x | **590 mm** |

Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Putere motor tracțiune | **63,9 kW** |
| Viteză de deplasare cu sarcină | **29 km/h** |
| Viteză de deplasare fără sarcină | **30 km/h** |
| Capacitate de urcare a pantei cu sarcină | **33 %** |
| Capacitate de urcare a pantei fără sarcină | **20 %** |

## Sarcini pe axe

| | |
|---|---|
| Sarcină pe axa față, cu sarcină | **12090 kg** |
| Sarcină pe axa față, fără sarcină | **3840 kg** |
| Sarcină pe axa spate, cu sarcină | **1270 kg** |
| Sarcină pe axa spate, fără sarcină | **4520 kg** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.