RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

HYSTER

Hyster J1.5UT

Frontal electric · 1,5 t

Utilaj

Producător	**Hyster**
Model	**J1.5UT**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**1,5 t**
Înălțime de ridicare	**3,00 m**
Greutate operațională	**3030 kg**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3000 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2000 mm**
Cursă liberă h2	**135 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**3980 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2155 mm**
Înălțime scaun h7	**1080 mm**
Lățime vehicul b1	**1120 mm**
Ecartament față b10	**955 mm**
Lungime fără furci l2	**2106 mm**
Ampatament y	**1380 mm**
Gardă la sol m1	**95 mm**
Rază de virare Wa	**1970 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**3780 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3580 mm**
Distanța sarcinii x	**410 mm**

Performanțe și catarg

Putere motor tracțiune	**6,5 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**15 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**15,7 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**16 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**23 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1500 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1500 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**990 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**760 kg**

Baterie și alimentare

Tensiune baterie	**48 V**
Capacitate baterie	**420 Ah**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**3940 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**1490 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**590 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**1590 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.