RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

HYSTER

Hyster J8.0XNSL

Frontal electric · Electric · 8 t

Utilaj

Producător	**Hyster**
Model	**J8.0XNSL**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**8 t**
Înălțime de ridicare	**3,00 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**11.979 kg**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3000 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2712 mm**
Cursă liberă h2	**0 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4225 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2531 mm**
Înălțime scaun h7	**1547 mm**
Lățime vehicul b1	**2082 mm**
Ecartament față b10	**1847 mm**
Lungime fără furci l2	**3570 mm**
Ampatament y	**2235 mm**
Gardă la sol m1	**125 mm**
Rază de virare Wa	**3145 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4959 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4959 mm**
Distanța sarcinii x	**614 mm**

Performanțe și catarg

Tip anvelope	**Pneumatic**
Putere motor tracțiune	**45 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**24 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**24 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**26 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**24 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**8000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**8000 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**8000 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**7730 kg**

Baterie și alimentare

Capacitate baterie	**192 Ah**
Energie pe ciclu de încărcare	**18,9 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, fără sarcină	**4843 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**2793 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**7136 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.