RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

HYSTER

Hyster J9.0XNL

Frontal electric · Electric · 9 t

Utilaj

Producător	**Hyster**
Model	**J9.0XNL**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**9 t**
Înălțime de ridicare	**3,00 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**11.524 kg**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3000 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2712 mm**
Cursă liberă h2	**0 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4225 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2531 mm**
Înălțime scaun h7	**1547 mm**
Lățime vehicul b1	**2239 mm**
Ecartament față b10	**2003 mm**
Lungime fără furci l2	**4038 mm**
Ampatament y	**2450 mm**
Gardă la sol m1	**125 mm**
Rază de virare Wa	**3794 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**5537 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**5537 mm**
Distanța sarcinii x	**614 mm**

Performanțe și catarg

Tip anvelope	**Pneumatic**
Putere motor tracțiune	**45 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**21 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**21 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**26 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**26 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**8460 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**8420 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**8280 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**7530 kg**

Baterie și alimentare

Capacitate baterie	**360 Ah**
Energie pe ciclu de încărcare	**18,9 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, fără sarcină	**4983 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**2083 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**6541 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.