RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9U

Electric · 2,5 t

Utilaj

Producător	**Hyundai**
Model	**25B-9U**
Capacitate nominală	**2,5 t**
Înălțime de ridicare	**3,30 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**4360 kg**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3300 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2162 mm**
Cursă liberă h2	**115 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4485 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2230 mm**
Înălțime scaun h7	**1275 mm**
Lățime vehicul b1	**1200 mm**
Ecartament față b10	**993 mm**
Lungime fără furci l2	**2295 mm**
Ampatament y	**1400 mm**
Gardă la sol m1	**117 mm**
Rază de virare Wa	**1940 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**3803 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3637 mm**
Distanța sarcinii x	**458 mm**

Performanțe și catarg

Tip anvelope	**Superelastic**
Viteză de deplasare cu sarcină	**17 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**18 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**20 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2500 kg**

Baterie și alimentare

Tensiune baterie	**48 V**
Capacitate baterie	**660 Ah**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**6016 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**1805 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**844 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**2555 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.