RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

KALMAR

Kalmar ECG250-12

25 t

Utilaj

Producător	**Kalmar**
Model	**ECG250-12**
Capacitate nominală	**25 t**
Înălțime de ridicare	**5,00 m**
Greutate operațională	**34.900 kg**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**1200 mm**
Înălțime de ridicare h3	**4320 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**6820 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**3290 mm**
Înălțime scaun h7	**2150 mm**
Lățime vehicul b1	**3050 mm**
Ecartament față b10	**2200 mm**
Ampatament y	**4250 mm**
Gardă la sol m1	**300 mm**
Rază de virare Wa	**5875 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**9550 mm**
Distanța sarcinii x	**1200 mm**

Performanțe și catarg

Viteză de deplasare cu sarcină	**25 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**25 km/h**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**48 %**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**56000 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**17600 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**3900 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**17300 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.