RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

LINDE

# Linde E35L DUPLEX

Frontal electric · Electric · 3,5 t

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **Linde** |
| Model | **E35L DUPLEX** |
| Tipologie | **Frontal electric** |
| Capacitate nominală | **3,5 t** |
| Înălțime de ridicare | **3,00 m** |
| Alimentare | **Electric** |
| Greutate operațională | **5516 kg** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **500 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **2995 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2172 mm** |
| Cursă liberă h2 | **150 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **3754 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2165 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1102 mm** |
| Ecartament față b10 | **1048 mm** |
| Lungime fără furci l2 | **2591 mm** |
| Ampatament y | **1867 mm** |
| Gardă la sol m1 | **120 mm** |
| Rază de virare Wa | **2137 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **4038 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **3909 mm** |
| Distanța sarcinii x | **454 mm** |

Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Clasa plăcii portfurci FEM | **FEM 3A** |
| Tip anvelope | **Superelastic** |
| Viteză de deplasare cu sarcină | **20 km/h** |
| Viteză de deplasare fără sarcină | **20 km/h** |
| Capacitate de urcare a pantei cu sarcină | **17,6 %** |
| Capacitate de urcare a pantei fără sarcină | **23,6 %** |

## Sarcini pe axe

| | |
|---|---|
| Sarcină pe axa față, cu sarcină | **7985 kg** |
| Sarcină pe axa față, fără sarcină | **2698 kg** |
| Sarcină pe axa spate, cu sarcină | **1031 kg** |
| Sarcină pe axa spate, fără sarcină | **2818 kg** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.