RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

LINDE

Linde E45 600HL BEVERAGE STD.

Frontal electric

Utilaj

Producător	**Linde**
Model	**E45 600HL BEVERAGE STD.**
Tipologie	**Frontal electric**
Înălțime de ridicare	**3,10 m**
Greutate operațională	**7435 kg**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3100 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2419 mm**
Cursă liberă h2	**150 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4017 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2415 mm**
Înălțime scaun h7	**1292 mm**
Lățime vehicul b1	**1454 mm**
Ecartament față b10	**1159 mm**
Lungime fără furci l2	**2901 mm**
Ampatament y	**2070 mm**
Gardă la sol m1	**158 mm**
Rază de virare Wa	**2391 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4347 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4216 mm**

Performanțe și catarg

Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5000 kg**

Baterie și alimentare

Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**930 Ah**
Energie pe ciclu de încărcare	**59,52 kWh**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.