RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

LINDE

# Linde E80 900

Frontal electric · Electric · 8 t

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **Linde** |
| Model | **E80 900** |
| Tipologie | **Frontal electric** |
| Capacitate nominală | **8 t** |
| Înălțime de ridicare | **3,05 m** |
| Alimentare | **Electric** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **900 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **3050 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2885 mm** |
| Cursă liberă h2 | **150 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **4447 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2838 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1705 mm** |
| Ecartament față b10 | **1564 mm** |
| Lungime fără furci l2 | **3733 mm** |
| Ampatament y | **2400 mm** |
| Gardă la sol m1 | **220 mm** |
| Rază de virare Wa | **3205 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **5355 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **5155 mm** |
| Distanța sarcinii x | **750 mm** |

## Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Clasa plăcii portfurci FEM | **FEM 4A** |

| | |
|---|---|
| Tip anvelope | **Superelastic** |
| Viteză de deplasare cu sarcină | **20 km/h** |
| Viteză de deplasare fără sarcină | **20 km/h** |
| Capacitate de urcare a pantei cu sarcină | **12,2 %** |
| Capacitate de urcare a pantei fără sarcină | **18,4 %** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.