RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

LINDE

Linde X40 600

Frontal electric · Electric · 4 t

Utilaj

Producător	**Linde**
Model	**X40 600**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**4 t**
Înălțime de ridicare	**3,10 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**6918 kg**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3100 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2524 mm**
Cursă liberă h2	**150 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4124 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2495 mm**
Înălțime scaun h7	**1376 mm**
Lățime vehicul b1	**1448 mm**
Ecartament față b10	**1190 mm**
Lungime fără furci l2	**3173 mm**
Ampatament y	**2120 mm**
Gardă la sol m1	**205 mm**
Rază de virare Wa	**2836 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4771 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4571 mm**
Distanța sarcinii x	**535 mm**

Performanțe și catarg

Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3A**
Tip anvelope	**Superelastic**
Viteză de deplasare cu sarcină	**22 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**22 km/h**

Baterie și alimentare

Tensiune baterie	**90 V**
Capacitate baterie	**1440 Ah**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**9699 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**3557 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**1219 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**3361 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.