RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB30ACN

Electric · 3 t

Utilaj

Producător	**Mitsubishi**
Model	**FB30ACN**
Capacitate nominală	**3 t**
Înălțime de ridicare	**3,27 m**
Alimentare	**Electric**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3270 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2165 mm**
Cursă liberă h2	**100 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4325 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2240 mm**
Înălțime scaun h7	**1130 mm**
Lățime vehicul b1	**1190 mm**
Ecartament față b10	**950 mm**
Lungime fără furci l2	**2417 mm**
Ampatament y	**1585 mm**
Gardă la sol m1	**115 mm**
Rază de virare Wa	**1920 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3690 mm**

Performanțe și catarg

Tip anvelope	**Superelastic**
Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**

Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**13 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**22 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2700 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2700 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2900 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2700 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2625 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2475 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.