RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50NH

Electric · 5 t

Utilaj

Producător	**Mitsubishi**
Model	**FB50NH**
Capacitate nominală	**5 t**
Înălțime de ridicare	**3,30 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**8472 kg**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3300 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2420 mm**
Cursă liberă h2	**160 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4345 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2340 mm**
Înălțime scaun h7	**1320 mm**
Lățime vehicul b1	**1450 mm**
Ecartament față b10	**1154 mm**
Lungime fără furci l2	**2990 mm**
Ampatament y	**2090 mm**
Gardă la sol m1	**150 mm**
Rază de virare Wa	**2434 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4291 mm**
Distanța sarcinii x	**560 mm**

Performanțe și catarg

Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 4A**

Tip anvelope	**Superelastic**
Viteză de deplasare cu sarcină	**18 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**3,5 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**21,5 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**4725 kg**

Baterie și alimentare

Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**930 Ah**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.