RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

MONTINI

# Montini MR 6 CONTAINER

Electric · 6 t

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **Montini** |
| Model | **MR 6 CONTAINER** |
| Capacitate nominală | **6 t** |
| Înălțime de ridicare | **4,00 m** |
| Alimentare | **Electric** |
| Greutate operațională | **13.002 kg** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **600 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **4000 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2870 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **4800 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2870 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1807 mm** |
| Ecartament față b10 | **1355 mm** |
| Lungime fără furci l2 | **3663 mm** |
| Ampatament y | **2500 mm** |
| Gardă la sol m1 | **225 mm** |
| Rază de virare Wa | **2981 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **5105 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **4967 mm** |
| Distanța sarcinii x | **682 mm** |

## Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Clasa plăcii portfurci FEM | **FEM 4A** |
| Tip anvelope | **Superelastic** |

| | |
|---|---|
| Viteză de deplasare cu sarcină | **18 km/h** |
| Viteză de deplasare fără sarcină | **18 km/h** |
| Capacitate de urcare a pantei cu sarcină | **17 %** |
| Capacitate de urcare a pantei fără sarcină | **25 %** |

## Baterie și alimentare

| | |
|---|---|
| Tensiune baterie | **96 V** |

## Sarcini pe axe

| | |
|---|---|
| Sarcină pe axa față, cu sarcină | **16408 kg** |
| Sarcină pe axa față, fără sarcină | **7271 kg** |
| Sarcină pe axa spate, cu sarcină | **2594 kg** |
| Sarcină pe axa spate, fără sarcină | **5731 kg** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.