RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL R 50-12 (1987-2003) (h3 3230 mm · 2833 kg)

Frontal electric · Electric · 1,6 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
18.500 EUR

INDICELE IEQ
0,46

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**R 50-12 (1987-2003) (h3 3230 mm · 2833 kg)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**1,6 t**
Înălțime de ridicare	**3,23 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**2833 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3230 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2160 mm**
Cursă liberă h2	**150 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**3805 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2050 mm**
Înălțime scaun h7	**953 mm**
Lățime vehicul b1	**990 mm**

Ecartament față b10	**840 mm**
Lungime fără furci l2	**1780 mm**
Ampatament y	**1190 mm**
Gardă la sol m1	**90 mm**
Rază de virare Wa	**1445 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**3226 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3104 mm**
Distanța sarcinii x	**345 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**400 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 2**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**4,9 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**12 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**12,5 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**6,5 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**11 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1200 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**950 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**780 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**700 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**560 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**400 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**320 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**24 V**
Capacitate baterie	**920 Ah**
Putere încărcător baterie	**2,8 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**26,5 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**3866 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**1143 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**567 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**1690 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.