RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

# STILL R 60-20 C (1996-2005)

Frontal electric · Electric · 2,2 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
**26.000 EUR**

INDICELE IEQ
**0,57**

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **STILL** |
| Model | **R 60-20 C (1996-2005)** |
| Tipologie | **Frontal electric** |
| Capacitate nominală | **2,2 t** |
| Înălțime de ridicare | **3,22 m** |
| Alimentare | **Electric** |
| Greutate operațională | **4149 kg** |
| Stare comercială | **Second-hand, ieșit din producție** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **500 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **3220 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2250 mm** |
| Cursă liberă h2 | **160 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **3880 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2250 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1070 mm** |
| Lățime vehicul b1 | **1192 mm** |
| Ecartament față b10 | **945 mm** |

| | |
|---|---|
| Lungime fără furci l2 | **2262 mm** |
| Ampatament y | **1535 mm** |
| Gardă la sol m1 | **100 mm** |
| Rază de virare Wa | **1954 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **3769 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **3569 mm** |
| Distanța sarcinii x | **382 mm** |

## Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Capacitate reziduală la înălțime maximă | **1000 kg** |
| Tip catarg | **Standard** |
| Clasa plăcii portfurci FEM | **FEM 2** |
| Tip anvelope | **Superelastic** |
| Putere motor tracțiune | **12,5 kW** |
| Viteză de deplasare cu sarcină | **16 km/h** |
| Viteză de deplasare fără sarcină | **16 km/h** |
| Capacitate de urcare a pantei cu sarcină | **8 %** |
| Capacitate de urcare a pantei fără sarcină | **13 %** |

## Capacități reziduale și diagramă de sarcină

| | |
|---|---|
| Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm) | **2000 kg** |
| Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **1800 kg** |
| Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm) | **1750 kg** |
| Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **1500 kg** |
| Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm) | **1400 kg** |
| Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **1150 kg** |
| Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm) | **1000 kg** |
| Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **800 kg** |

Baterie și alimentare

| | |
|---|---|
| Tehnologie baterie | **Plumb-acid** |
| Tensiune baterie | **80 V** |
| Capacitate baterie | **620 Ah** |
| Putere încărcător baterie | **6,2 kW** |
| Energie pe ciclu de încărcare | **59,5 kWh** |

## Sarcini pe axe

| | |
|---|---|
| Sarcină pe axa față, cu sarcină | **5687 kg** |
| Sarcină pe axa față, fără sarcină | **2176 kg** |
| Sarcină pe axa spate, cu sarcină | **662 kg** |
| Sarcină pe axa spate, fără sarcină | **1973 kg** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.