RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL R 60-30 (1995-2005)

Frontal electric · Electric · 3 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
35.500 EUR

INDICELE IEQ
0,56

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**R 60-30 (1995-2005)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**3 t**
Înălțime de ridicare	**3,43 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**1863 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3430 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2000 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**3600 mm**
Lățime vehicul b1	**1192 mm**
Ecartament față b10	**945 mm**
Lungime fără furci l2	**2426 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**3765 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3965 mm**

Distanța sarcinii x	**395 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**1450 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**12 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**16 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**16 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**20 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**24 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2700 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2550 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2200 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2050 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1700 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1450 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1200 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**700 Ah**
Putere încărcător baterie	**7 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**67,2 kWh**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.