RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RCE 25 (2023+)

Frontal electric · Electric · 2,5 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
28.500 EUR

INDICELE IEQ
0,56

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RCE 25 (2023+)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**2,5 t**
Înălțime de ridicare	**3,00 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**4202 kg**
Stare comercială	**Nou, în producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3000 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2137 mm**
Cursă liberă h2	**150 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**3995 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2150 mm**
Înălțime scaun h7	**1167 mm**
Lățime vehicul b1	**1265 mm**
Ecartament față b10	**1040 mm**

Lungime fără furci l2	**2420 mm**
Ampatament y	**1545 mm**
Gardă la sol m1	**102 mm**
Rază de virare Wa	**2096 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**3960 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3760 mm**
Distanța sarcinii x	**415 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**1150 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 2**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**10,2 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**15 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**15 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**7,7 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**18 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2500 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2150 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2100 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1800 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1650 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1400 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1150 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**950 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**360 Ah**
Putere încărcător baterie	**3,6 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**34,6 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**5890 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**1792 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**812 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**2410 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.