RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RCE 30 (2023+)

Frontal electric · Electric · 3 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

32.000 EUR

INDICELE IEQ

0,56

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RCE 30 (2023+)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**3 t**
Înălțime de ridicare	**3,00 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**4970 kg**
Stare comercială	**Nou, în producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3000 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2137 mm**
Cursă liberă h2	**150 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**4045 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2230 mm**
Înălțime scaun h7	**1238 mm**
Lățime vehicul b1	**1268 mm**
Ecartament față b10	**1030 mm**

Lungime fără furci l2	**2667 mm**
Ampatament y	**1785 mm**
Gardă la sol m1	**141 mm**
Rază de virare Wa	**2330 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4039 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4239 mm**
Distanța sarcinii x	**415 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**1400 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**13,6 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**15 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**15 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**18 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**20 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2550 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2500 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2150 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2000 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1700 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1400 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1150 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**500 Ah**
Putere încărcător baterie	**5 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**48 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**7085 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**2416 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**885 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**2564 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.