RENT4WORK

**Fișă tehnică**
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

# STILL RX 60-25L-600 (2014-2020)

Frontal electric · Electric · 2,5 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
**38.500 EUR**

INDICELE IEQ
**0,90**

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

## Utilaj

| | |
|---|---|
| Producător | **STILL** |
| Model | **RX 60-25L-600 (2014-2020)** |
| Tipologie | **Frontal electric** |
| Capacitate nominală | **2,5 t** |
| Înălțime de ridicare | **3,02 m** |
| Alimentare | **Electric** |
| Greutate operațională | **4840 kg** |
| Stare comercială | **Second-hand, ieșit din producție** |

## Dimensiuni și gabarit

| | |
|---|---|
| Distanța centrului de greutate al sarcinii | **600 mm** |
| Înălțime de ridicare h3 | **3020 mm** |
| Înălțime catarg coborât h1 | **2200 mm** |
| Cursă liberă h2 | **160 mm** |
| Înălțime catarg ridicat h4 | **3800 mm** |
| Înălțime plafon de protecție h6 | **2210 mm** |
| Înălțime scaun h7 | **1262 mm** |
| Lățime vehicul b1 | **1199 mm** |
| Ecartament față b10 | **992 mm** |

| | |
|---|---|
| Lungime fără furci l2 | **2498 mm** |
| Ampatament y | **1595 mm** |
| Gardă la sol m1 | **125 mm** |
| Rază de virare Wa | **1002 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200) | **3877 mm** |
| Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200) | **3678 mm** |
| Distanța sarcinii x | **432 mm** |

## Performanțe și catarg

| | |
|---|---|
| Capacitate reziduală la înălțime maximă | **1960 kg** |
| Tip catarg | **Standard** |
| Clasa plăcii portfurci FEM | **FEM 2** |
| Tip anvelope | **Superelastic** |
| Putere motor tracțiune | **15 kW** |
| Viteză de deplasare cu sarcină | **19 km/h** |
| Viteză de deplasare fără sarcină | **20 km/h** |
| Capacitate de urcare a pantei cu sarcină | **21,3 %** |
| Capacitate de urcare a pantei fără sarcină | **29,5 %** |

## Capacități reziduale și diagramă de sarcină

| | |
|---|---|
| Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm) | **2500 kg** |
| Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **2500 kg** |
| Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm) | **2500 kg** |
| Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **2500 kg** |
| Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm) | **2250 kg** |
| Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **2250 kg** |
| Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm) | **1960 kg** |
| Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm) | **1960 kg** |

Baterie și alimentare

| | |
|---|---|
| Tehnologie baterie | **Plumb-acid** |
| Tensiune baterie | **80 V** |
| Capacitate baterie | **620 Ah** |
| Putere încărcător baterie | **6,2 kW** |
| Energie pe ciclu de încărcare | **59,5 kWh** |

## Sarcini pe axe

| | |
|---|---|
| Sarcină pe axa față, cu sarcină | **6502 kg** |
| Sarcină pe axa față, fără sarcină | **2356 kg** |
| Sarcină pe axa spate, cu sarcină | **838 kg** |
| Sarcină pe axa spate, fără sarcină | **2484 kg** |

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.