RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-25L (2014-2020)

Frontal electric · Electric · 2,5 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
35.000 EUR

INDICELE IEQ
0,70

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-25L (2014-2020)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**2,5 t**
Înălțime de ridicare	**4,43 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**4395 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**4430 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2160 mm**
Cursă liberă h2	**1500 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**5055 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2220 mm**
Înălțime scaun h7	**1080 mm**
Lățime vehicul b1	**1198 mm**
Ecartament față b10	**992 mm**

Lungime fără furci l2	**2422 mm**
Ampatament y	**1682 mm**
Gardă la sol m1	**130 mm**
Rază de virare Wa	**2113 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**3824 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3624 mm**
Distanța sarcinii x	**413 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**1960 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 2**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x8.4 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**15 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**20 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2500 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2310 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2500 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2060 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2250 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1760 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**1960 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1450 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**620 Ah**
Putere încărcător baterie	**7,4 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**59,5 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**6025 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**1985 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**870 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**2410 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.