RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-30L-600 (2014-2020)

Frontal electric · Electric · 3 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

43.500 EUR

INDICELE IEQ

0,90

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-30L-600 (2014-2020)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**3 t**
Înălțime de ridicare	**7,54 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**5097 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**7540 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**3800 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2212 mm**
Lățime vehicul b1	**1198 mm**
Lungime fără furci l2	**3493 mm**
Rază de virare Wa	**2185 mm**
Distanța sarcinii x	**432 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**2350 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**21,9 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3000 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2700 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2700 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2350 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2350 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Putere încărcător baterie	**0 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**0 kWh**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.