RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-35-600 Plus (2019-2023)

Frontal electric · Electric · 3,5 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

46.500 EUR

INDICELE IEQ

0,77

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-35-600 Plus (2019-2023)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**3,5 t**
Înălțime de ridicare	**2,98 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**6310 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**2980 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2300 mm**
Cursă liberă h2	**160 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**3762 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2336 mm**
Înălțime scaun h7	**1345 mm**
Lățime vehicul b1	**1320 mm**
Ecartament față b10	**1095 mm**

Lungime fără furci l2	**2901 mm**
Ampatament y	**2046 mm**
Gardă la sol m1	**131 mm**
Rază de virare Wa	**2550 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4465 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4265 mm**
Distanța sarcinii x	**546 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**2200 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**22 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**12,4 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**20,3 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3500 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3500 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3100 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3100 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2700 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2700 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2200 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2200 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**840 Ah**
Putere încărcător baterie	**8,4 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**80,6 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**8747 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**3322 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**1063 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**2988 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.