RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-35 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)

Frontal electric · Electric · 3,5 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
44.000 EUR

INDICELE IEQ
0,62

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-35 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**3,5 t**
Înălțime de ridicare	**4,43 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**5487 kg**
Stare comercială	**Nou, în producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**4430 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2160 mm**
Cursă liberă h2	**1500 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**5055 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2220 mm**
Înălțime scaun h7	**1080 mm**
Lățime vehicul b1	**1198 mm**

Ecartament față b10	**992 mm**
Lungime fără furci l2	**2447 mm**
Ampatament y	**1700 mm**
Gardă la sol m1	**130 mm**
Rază de virare Wa	**2113 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**3849 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3649 mm**
Distanța sarcinii x	**413 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**2150 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x10.5 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**14 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**20 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3500 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3100 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3300 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2750 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2800 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2200 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2150 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1600 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**700 Ah**
Putere încărcător baterie	**8,4 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**80,6 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**7910 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**2210 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**1077 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**3277 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.