RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-35L Plus (2019-2023)

Frontal electric · Electric · 3,5 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

48.500 EUR

INDICELE IEQ

0,62

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-35L Plus (2019-2023)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**3,5 t**
Înălțime de ridicare	**3,07 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**5500 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3066 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2225 mm**
Cursă liberă h2	**160 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**3850 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2225 mm**
Înălțime scaun h7	**1235 mm**
Lățime vehicul b1	**1300 mm**
Ecartament față b10	**1002 mm**

Lungime fără furci l2	**2578 mm**
Ampatament y	**1797 mm**
Gardă la sol m1	**116 mm**
Rază de virare Wa	**2273 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4141 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3941 mm**
Distanța sarcinii x	**413 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**2150 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x 10,5//2x 8,5 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**21 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**20,1 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**30,6 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3500 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3100 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3300 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2750 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2800 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2200 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**2150 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**1600 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**775 Ah**
Putere încărcător baterie	**7,8 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**74,4 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**7419 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**2641 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**889 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**2667 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.