RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-45 (Serie 2) (2018+)

Frontal electric · Electric · 4,5 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU
54.000 EUR

INDICELE IEQ
0,64

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-45 (Serie 2) (2018+)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**4,5 t**
Înălțime de ridicare	**4,53 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**7334 kg**
Stare comercială	**Nou, în producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**4530 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2320 mm**
Cursă liberă h2	**1600 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**5215 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2320 mm**
Înălțime scaun h7	**1140 mm**
Lățime vehicul b1	**1398 mm**
Ecartament față b10	**1142 mm**

Lungime fără furci l2	**2810 mm**
Ampatament y	**1850 mm**
Gardă la sol m1	**145 mm**
Rază de virare Wa	**2400 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4279 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4079 mm**
Distanța sarcinii x	**525 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**3600 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x11 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**13 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**19 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**4500 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**4100 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**4100 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3500 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3600 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2900 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3000 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2200 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**840 Ah**
Putere încărcător baterie	**10,1 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**80,6 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**10590 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**3220 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**1244 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**4114 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.