RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-50-600 Plus (2019-2023)

Frontal electric · Electric · 2,5 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

59.500 EUR

INDICELE IEQ

0,80

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-50-600 Plus (2019-2023)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**2,5 t**
Înălțime de ridicare	**3,02 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**4840 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**600 mm**
Înălțime de ridicare h3	**3020 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2200 mm**
Cursă liberă h2	**160 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**3800 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2210 mm**
Înălțime scaun h7	**1262 mm**
Lățime vehicul b1	**1199 mm**
Ecartament față b10	**992 mm**

Lungime fără furci l2	**2358 mm**
Ampatament y	**1595 mm**
Gardă la sol m1	**125 mm**
Rază de virare Wa	**2032 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**3882 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**3683 mm**
Distanța sarcinii x	**525 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**3400 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**15 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**19 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**21,3 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**29,5 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**4500 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**4500 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**4000 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**4000 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3400 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3400 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**930 Ah**
Putere încărcător baterie	**9,3 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**89,3 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**6514 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**2505 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**905 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**2414 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.