RENT4WORK

Fișă tehnică
Document generat la 23 noiembrie 2026

STILL

STILL RX 60-50 Plus (2019-2023)

Frontal electric · Electric · 4,99 t

VALOARE ORIENTATIVĂ CA NOU

57.500 EUR

INDICELE IEQ

0,68

Valoare orientativă ca nou: Estimare orientativă a valorii ca nou a acestui model, reconstituită din date de piață: nu este lista de prețuri oficială a producătorului.

Ce este indicele IEQ: IEQ (indicele de eficiență la înălțime) arată ce parte din capacitatea nominală păstrează utilajul atunci când lucrează la înălțimi mari de ridicare. Cu cât valoarea este mai aproape de 1, cu atât capacitatea scade mai puțin pe măsură ce catargul urcă. Cu un indice mic, la înălțime vei putea manipula sarcini sensibil mai ușoare decât sugerează capacitatea nominală.

Utilaj

Producător	**STILL**
Model	**RX 60-50 Plus (2019-2023)**
Tipologie	**Frontal electric**
Capacitate nominală	**4,99 t**
Înălțime de ridicare	**2,98 m**
Alimentare	**Electric**
Greutate operațională	**7164 kg**
Stare comercială	**Second-hand, ieșit din producție**

Dimensiuni și gabarit

Distanța centrului de greutate al sarcinii	**500 mm**
Înălțime de ridicare h3	**2980 mm**
Înălțime catarg coborât h1	**2300 mm**
Cursă liberă h2	**160 mm**
Înălțime catarg ridicat h4	**3987 mm**
Înălțime plafon de protecție h6	**2333 mm**
Înălțime scaun h7	**1342 mm**
Lățime vehicul b1	**1399 mm**
Ecartament față b10	**1104 mm**

Lungime fără furci l2	**2911 mm**
Ampatament y	**2046 mm**
Gardă la sol m1	**126 mm**
Rază de virare Wa	**2550 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 800×1200)	**4475 mm**
Lățime culoar de lucru Ast (palet 1000×1200)	**4275 mm**
Distanța sarcinii x	**525 mm**

Performanțe și catarg

Capacitate reziduală la înălțime maximă	**3400 kg**
Tip catarg	**Standard**
Clasa plăcii portfurci FEM	**FEM 3**
Tip anvelope	**Superelastic**
Putere motor tracțiune	**2x11 kW**
Viteză de deplasare cu sarcină	**20 km/h**
Viteză de deplasare fără sarcină	**20 km/h**
Capacitate de urcare a pantei cu sarcină	**9,2 %**
Capacitate de urcare a pantei fără sarcină	**16,3 %**

Capacități reziduale și diagramă de sarcină

Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**5000 kg**
Capacitate max. la 3.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**4500 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**4500 kg**
Capacitate max. la 4.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3900 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**4000 kg**
Capacitate max. la 5.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**3400 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 500 mm)	**3400 kg**
Capacitate max. la 6.000 mm (centru de greutate 600 mm)	**2600 kg**

Baterie și alimentare

Tehnologie baterie	**Plumb-acid**
Tensiune baterie	**80 V**
Capacitate baterie	**840 Ah**
Putere încărcător baterie	**8,4 kW**
Energie pe ciclu de încărcare	**80,6 kWh**

Sarcini pe axe

Sarcină pe axa față, cu sarcină	**10971 kg**
Sarcină pe axa față, fără sarcină	**3457 kg**
Sarcină pe axa spate, cu sarcină	**1183 kg**
Sarcină pe axa spate, fără sarcină	**3707 kg**

Date obținute din fișele tehnice ale producătorilor.